

## Aplicații



Pentru informații suplimentare privind produsele și aplicațiile vă rugăm să solicitați specificațiile Simalube. Puteți găsi o listă cu distribuitorii simalube pe [www.simalube.com](http://www.simalube.com)

## Dimensiuni și lubrifianți standard

### Lubrifianți standard

### Număr de Comanda

| Nr   | Aplicare                                | Interval temperaturi [° C] | Ulei de bază | Substanță | Lubrifiant necesar |         |          |          |
|------|---|----------------------------|--------------|-----------|--------------------|---------|----------|----------|
|      |   |                            |              |           | 30 ml              | 60 ml   | 125 ml   | 250 ml   |
| SL01 | Lubrifiant universal                    | -30 / +120                 | Ulei mineral | Li / Ca   | SL01-30            | SL01-60 | SL01-125 | SL01-250 |
| SL02 | Lubrifiant universal + MoS <sub>2</sub> | -25 / +130                 | Ulei mineral | Li        | SL02-30            | SL02-60 | SL02-125 | SL02-250 |
| SL04 | Lubrifiant temperaturi ridicate         | -20 / +160                 | Ulei mineral | Be        | SL04-30            | SL04-60 | SL04-125 | SL04-250 |
| SL06 | Lubrifiant lichid                       | -40 / +110                 | Ulei mineral | Li / Ca   | SL06-30            | SL06-60 | SL06-125 | SL06-250 |
| SL09 | Lubrifiant biodegradabil                | -20 / + 100                | Ulei ester   | Li / Ca   | SL09-30            | SL09-60 | SL09-125 | SL09-250 |
| SL10 | Lubrifiant industria alimentară         | -30 / + 140                | Sintetic     | Al        | SL10-30            | SL10-60 | SL10-125 | SL10-250 |
| SL14 | Ulei de lanț                            | -10 / + 90                 | Ulei mineral | -         | SL14-30            | SL14-60 | SL14-125 | SL14-250 |
| SL15 | Ulei de lanț temperaturi ridicate       | 0 / + 250                  | Sintetic     | -         | SL15-30            | SL15-60 | SL15-125 | SL15-250 |
| SL18 | Ulei industria alimentară               | -15 / + 150                | Sintetic     | -         | SL18-30            | SL18-60 | SL18-125 | SL18-250 |
| SL24 | Lubrifiant cu interval temp. mare       | -30 / + 150                | Ulei mineral | Li comp.  | SL24-30            | SL24-60 | SL24-125 | SL24-250 |
| SL25 | Lubrifiant temperaturi ridicate         | -20 / + 180                | Ulei mineral | Polimer   | SL25-30            | SL25-60 | SL25-125 | SL25-250 |

